



L20 / M1 spindelmotor

For brandventilation, røgudluftning og daglig ventilation

Spindelmotor i elegant rund udformning. Mange slaglængde-/kraft varianter. Velegnet til store tag oplukke og ovenlyskupler. Kan anvendes til de mest gængse profiltyper og hvor der er behov for en særdeles kraftig motorløsning.

Tekniske data:

Slaglængder: 300-1000mm
 Kraft: 1000N-2000N
 Spænding: 24Vdc
 Strømforbrug: 2,5-3,8A
 Kørehastighed: 9-16,6mm/s
 IP klasse: 54
 Dimensioner: Mange varianter - spørg os!
 Std. farve: EV1 natureloxeret. Andre RAL farver mod forespørgsel.



L21 / M1 spindelmotor - synkron

For brandventilation, røgudluftning og daglig ventilation

Synkron spindelmotorsæt som L20/M1 velegnet til store tagoplukke og ovenlyskupler hvor der er behov for to motorer. Kan anvendes til de mest gængse profiltyper og hvor der er behov for en særdeles kraftig motorløsning.

Tekniske data:

Slaglængder: 300-1000mm
 Kraft: 2x1000N-2000N
 Spænding: 24Vdc
 Strømforbrug: 2x2,5-3,8A
 Kørehastighed: 9-16,6mm/s
 IP klasse: 54
 Dimensioner: Mange varianter - spørg os!
 Std. farve: EV1 natureloxeret. Andre RAL farver mod forespørgsel.