



ABV-kompaktcentraler 4A/8A

For termisk brandventilation, røgdudluftning og daglig ventilation

Kompakt ABV-central til 24Vdc motorer for termisk brandventilation, røgdudluftning og daglig ventilation. Fås med 4A eller 8A rådighedsstrøm.

1 brandgruppe, 2 komfortgrupper og 2 motorgrupper. Mulighed for etablering af specialfunktioner via simpel DIP-switch indstilling.

Tilslutningsmuligheder:

- 24Vdc spindel- eller kædemotorer
- ABV-brandtryk f. manual betjening og reset
- Optiske røgmeldere eller termomeldere
- Komfortfunktioner via tryk og vejrstation

Potentialfri udgange for retursignaler til andre anlæg for: ABV-udløst, fejl, vind- og regnmelding

Tekniske data:

Rådighedsstrøm:	4A ell. 8A pr. central
Nettilslutning:	230V AC/50 Hz (±10%)
Nødstrømsbackup:	72 timer
Omgivelsestemperatur:	-5°C til +40°C. For tørre rum
Kapslingsklasse:	4A: IP30, 8A: IP42
Hus:	4A: Styringen er for indbygning Nedre del er i kunststof med metalramme og ståldør inkl. lås 8A: Styringen er for påbygning stålhus/-dør inkl. lås
Farve:	4A: Hvid RAL 9010 8A: Grå RAL 7032
Dimensioner:	4A: HxBxD 336x348x89mm 8A: HxBxD 400x300x180mm

Overholder kravene iht. EN12101